



nipon®
techforcomfort



Qualidade que se sente

EVO



* 3 anos de garantia total + 2 anos nas peças

Ar Condicionado Mono-Split Mural EVO

Design elegante, que se enquadra em qualquer divisão e ambiente.

www.NIPON.PT
geral@nipon-coolair.com

FALE CONNOSCO
NÚMERO GRÁTIS

800 200 087

GAMA RESIDENCIAL

CONJUNTOS MONO-SPLIT MURAL EVO



* 3 anos de garantia total + 2 anos nas peças



As unidades de ar condicionado EVO são altamente eficientes e silenciosas. Usam menos eletricidade para funcionar e utilizam-na de forma eficiente, o que se traduz numa climatização mais rápida e económica.

A unidade incorpora um display de LED que mostra a temperatura, o modo de funcionamento entre outras. A EVO possui a função follow me, na qual a unidade irá adaptar a temperatura em função da temperatura detetada pelo comando da unidade. Possibilidade de ligação Wi-Fi com acessório opcional.

Modelo Mural EVO

Modelo Mural EVO		EVO09 GB	EVO12 GB	EVO18 GB	EVO24 GB	
Arrefecimento	Potência térmica	kW	2.5	3.2	4.6	6.2
	Potência absorvida	W	720	991	1355	1827
	Corrente nominal	A	3.2	4.4	5.9	7.6
	SEER	W/W	6.5	6.1	6.4	6.8
	Classe energética		A++	A++	A++	A++
Aquecimento	Potência térmica	kW	2.8	3.4	5.2	6.5
	Potência absorvida	W	750	916	1340	1912
	Corrente nominal	A	3.2	4	5.8	7.6
	SCOP	W/W	5.1	5.1	5.1	5.1
	Classe energética		A+++	A+++	A+++	A+++
Temperatura de funcionamento UI	°C	16~30	16~30	16~30	16~30	
Temperatura de funcionamento UE (Arref. / Aquec.)	°C	-15~43/-15~24	-15~43/-15~24	-15~43/-15~24	-15~43/-15~24	
Alimentação elétrica (UE)		220-240V~50Hz, 1Ph				
Ligações Elétricas	Alimentação	mm ²	3x2,5 (Unid. Exterior)			
	Interligação	mm ²	4x1,5			
Tipo de compressor		INVERTER ROTARY				
Caudal de ar unidade interior (Max./.../Min)	m ³ /h	500/470/390/250	590/480/400/280	850/700/550/320	900/700/600/350	
Nível de Ruído UI (Max./.../Min)	dB(A)	38/36/32/22	41/37/33/26	44/42/38/31	48/42/37/26	
Unidade interior	Dimensões (LxPxA)	mm	698x185x250	773x185x250	970x225x300	970x225x300
	Peso do Aparelho	Kg	7.5	8	13.5	13
	Dim. embalagem (LxPxA)	mm	745x255x322	822x255x322	1020x295x369	1020x295x369
Caudal de ar unidade exterior	m ³ /h	2200	1950	1950	2800	
Nível de Ruído UE (Pressão sonora)	dB(A)	51	51	53	57	
Unidade exterior	Dimensões (LxPxA)	mm	732x330x550	732x330x550	732x330x555	873x376x555
	Peso do Aparelho	Kg	25	25	26.5	36.5
	Dim. embalagem (LxPxA)	mm	792x393x615	792x393x615	794x376x615	951x431x620
Carga adicional	g/m	16	16	16	16	
Carga de refrigerante R32 (até 5 metros)	g	500	550	770	1230	
Tubagem Frigorífica	Linha Líquido/gás	pol.	1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"	1/4" - 1/2"
	Comprimento Máx tub.	m	15	20	20	25
	Desnível Máx tub.	m	10	10	10	10
Código Conjunto		NI0115509	NI0115512	NI0115518	NI0115524	

EVO NIPON TECHFORCOMFORT - Vers. 08-2023

As especificações descritas nesta tabela podem estar sujeitas a alterações sem aviso prévio, devido a erros gráficos ou alterações técnicas. A garantia anunciada é apenas contra defeitos de fabrico.