GAMA DOMÉSTICA

Ar Condicionado Multi-Split Unidades Interiores do Tipo Mural

PRIMIS INVERTER

A unidade de ar condicionado PRIMIS transforma a qualidade do ar da sua casa, graças ao gerador de Iões e aos seus filtros antibacteriano e de iões de prata.

A unidade incorpora WI-FI e um display de LED que mostra a temperatura, o modo de funcionamento entre outras. A PRIMIS possui ainda as funções I FEEL, modo FORA DE CASA, Modo POUPANÇA ENERGÉTICA , SWING AUTO 3D e ventilador ajustável com 7 VELOCIDADES.

Pode consultar os símbolos na página 9.
* 3 anos de garantia total + 2 anos nas peças

Modelo Multi-Split Mural PRIMIS GA UI			PRIMIS09 GA UI	PRIMIS12 GA UI	PRIMIS18 GA UI	PRIMIS24 GA UI
Arrefecimento	Potência térmica	kW	2.6	3.5	5.2	7.0
	Potência absorvida	W	20	20	60	50
	Corrente nominal	A	0.09	0.09	0.24	0.35
Aquecimento	Potência térmica	kW	2.9	3.8	5.6	7.3
	Potência absorvida	W	20	20	60	50
	Corrente nominal	A	0.09	0.09	0.24	0.35
Temperatura de funcionamento UI		°C	16~30	16~30	16~30	16~30
Caudal de ar unidade interior		m³/h	660/590/540/490/450/420/390	680/590/540/490/450/420/390	850/720/-/610/-/520/-	1250/1050/-/950/-/850/-
Nível de Ruído UI (Max/Med/Min)		dB(A)	41/39/37/35/33/31/24	43/39/37/35/34/32/25	48/45/43/41/38/35/32	49/46/44/42/40/37/35
Dimensões (LxPxA)		mm	865x210x290	865x210x290	996x225x290	1101x249x327
Peso do Aparelho		Kg	10.5	11.0	13.5	17.5
Dim. Embalagem (LxPxA)		mm	931x281x379	931x281x379	1029x458x750	1029x458x750
Alimentação Elétrica			220-240V~50Hz,1Ph			
Interligação Elétrica UI/UE		mm²	4x1.5			
Linha Líquido/gás		pol.	1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"	1/4" - 1/2"	1/4" - 5/8"
Código			NI0112209	NI0112212	NI0112218	NI0112224

Unidade interior mural multi-split disponível em várias potências de modo a satisfazer todas as exigências. Com comando infra-vermelhos incluído, e Wi-fi opcional.

Pode consultar os símbolos na página 9.
* 3 anos de garantia total + 2 anos nas peças

Modelo Multi-Split Mural EVO			EVO09 GB UI	EVO12 GB UI	EVO18 GB UI	EVO24 GB UI
Arrefecimento	Potência térmica	kW	2.5	3.2	4.6	6.2
	Potência absorvida	W	25	25	40	40
	Corrente nominal	A	0.1	0.1	0.2	0.2
Aquecimento	Potência térmica	kW	2.8	3.4	5.2	6.5
	Potência nominal	W	25	25	40	40
	Corrente	A	0.1	0.1	0.2	0.2
Temperatura de funcionamento UI		°C	16~30	16~30	16~30	16~30
Caudal de ar unidade interior (Max/.../Min)		m³/h	500/470/390/250	590/480/400/280	850/700/550/320	900/700/600/350
Nível de Ruído UI (Max/.../Min)		dB(A)	38/36/32/22	41/37/33/26	44/42/38/31	48/45/42/37/32/30/26
Dimensões (LxPxA)		mm	698x185x250	773x185x250	970x225x300	970x225x300
Peso do Aparelho		Kg	7.5	8	13.5	13
Dim. Embalagem (LxPxA)		mm	745x255x322	822x255x322	1020x295x369	1020x295x369
Alimentação Elétrica			220-240V~50Hz,1Ph			
Interligação Elétrica UI/UE		mm²	4x1.5			
Linha Líquido/gás		pol.	1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"	1/4" - 1/2"
Código			NI0112509	NI0112512	NI0112518	NI0112524

nipon® tech for comfort